

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011

n.: 352CPR13.07


- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **20072CR01, apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellet di legno**
 Modello, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **Easy 7 ADV**
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellet di legno**
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5: **Ravelli
Aico S.r.l.
Via Consorzio Agrario, 3/D
25032 Chiari (Bs) Italia
ph: +39 030 74 02 939, e-mail: info@ravelligroup.it**
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 3**
- Norma armonizzata: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Organismo notificato: **L'organismo notificato KIWA Cermet Italia S.p.A. (NB 0476) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova 0476-AoP-CPR-2013892**

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche Essenziali	Prestazione			
Resistenza meccanica (per sopportare un camino / una canna fumaria)	0 kg			
Sicurezza antincendio				
Distanza da materiali combustibili	d _B = 0 mm d _F = 200 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 200 mm d _L = 200 mm	d _P = 1000 mm	
Tipo e spessore di materiale isolante protettivo	Leggere attentamente le istruzioni			
Igiene, salute e ambiente				
Emissione di prodotti della combustione (al 13% di O ₂)	Potenza termica nominale		Potenza termica ridotta	
	CO	43 mg/Nm ³	CO	134 mg/Nm ³
	NOx	87 mg/Nm ³	NOx	86 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC	1 mg/Nm ³
	PM	5 mg/Nm ³	PM	16 mg/Nm ³
Sicurezza e accessibilità d'uso				
Temperatura dei fumi Temperatura dei fumi allo scarico Tiraggio minimo Portata in massa dei fumi	Potenza termica nominale		Potenza termica ridotta	
	146,4 °C		80 °C	
	176 °C		- °C	
	0 Pa		6 Pa	
	6,2 g/s		5,1 g/s	
Sicurezza antincendio per l'installazione del camino	Classe di temperatura: T200 G			
Risparmio energetico e conservazione del calore				
Potenza termica nominale Potenza termica resa in ambiente Potenza termica ceduta all'acqua Rendimento	Potenza termica nominale		Potenza termica ridotta	
	6,6 kW		3,1 kW	
	6,6 kW		3,1 kW	
	- kW		- kW	
	88,4 %		90,4 %	
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	83 %			
Indice di efficiente energetica	123			
Classe di efficienza energetica	A+			
Consumo di energia elettrica	Potenza termica nominale	Potenza termica ridotta	Stand-by	
	0,083 kW	0,084 kW	0,002 kW	
Uso sostenibile delle risorse naturali				
Sostenibilità ambientale	NPD			

- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
 Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Marco Tabarelli (CEO)

Chiari (BS) - Italia, 23/06/2025

 firma




DECLARATION OF PERFORMANCE

Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

n.: 352CPR13.07


- | | |
|---|--|
| 1. Unique identification code of the product type:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Art. 11(4): | 20072CR01, residential space heating appliance fired by wood pellets
Easy 7 ADV |
| 2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: | Residential space heating appliance fired by wood pellets |
| 3. Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required by Art. 11 (5): | Ravelli
Aico S.r.l.
Via Consorzio Agrario, 3/D
25032 Chiari (Bs) Italia
ph: +39 030 74 02 939, e-mail: info@ravelligroup.it |
| 4. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: | System 3 |
| 5. Harmonised standard: | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022 |
| 6. Notified body: | The notified laboratory KIWA Cermet Italia S.p.A. (NB 0476) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report 0476-AoP-CPR-2013892 |

7. Declared performances:

Essential characteristics	Performance			
Mechanical resistance (to carry a chimney / flue)	0 kg			
Fire safety				
Distance to combustible materials	d _B = 0 mm d _F = 200 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 200 mm d _L = 200 mm	d _P = 1000 mm	
Material type and thickness of protective insulation material	Read the instructions carefully			
Hygiene, health and the environment				
Emission of combustion products (at 13% di O ₂)	Nominal heat output		Reduced heat output	
	CO	43 mg/Nm ³	CO	134 mg/Nm ³
	NOx	87 mg/Nm ³	NOx	86 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC	1 mg/Nm ³
	PM	5 mg/Nm ³	PM	16 mg/Nm ³
Safety and accessibility in use				
Flue gas temperature Flue gas outlet temperature Minimum flue draught Flue gas mass flow	Nominal heat output		Reduced heat output	
	146,4 °C		80 °C	
	176 °C		- °C	
	0 Pa		6 Pa	
	6,2 g/s		5,1 g/s	
Fire safety of installation to the chimney	Temperature class: T200 G			
Risparmio energetico e conservazione del calore				
Nominal heat output Room heating output Water heating output Efficiency	Nominal heat output		Reduced heat output	
	6,6 kW		3,1 kW	
	6,6 kW		3,1 kW	
	- kW		- kW	
	88,4 %		90,4 %	
Seasonal space heating energy efficiency	83 %			
Energy efficiency index	123			
Energy efficiency class	A+			
Electric power consumption	Nominal heat output	Reduced heat output	Stand-by	
	0,083 kW	0,084 kW	0,002 kW	
Sustainable use of natural resources				
Environmental sustainability	NPD			

8. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Signed for and on behalf of the manufacturer by: Marco Tabarelli (CEO)

Chiari (BS) - Italia, 23/06/2025

 signature


DECLARATION DES PERFORMANCES

Conformément au Règlement (UE) 305/2011

n.: 352CPR13.07

1. Code d'identification unique du produit type: **20072CR01, appareil de chauffage domestique à combustible solide suivant les normes**
- N° de type, lot, série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, suivant art 11, par 4: **Easy 7 ADV**
2. Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécificat technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: **Appareil de chauffage domestique à combustible solide suivant les normes (pellet)**
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'Art.11, par 5: **Ravelli
Aico S.r.l.
Via Consorzio Agrario, 3/D
25032 Chiari (Bs) Italia
ph: +39 030 74 02 939, e-mail: info@ravelligroup.it**
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: **Système 3**
5. Norme harmonisée: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
6. Organisme notifié: **El organismo notificado KIWA Cermet Italia S.p.A. (NB 0476) ha determinado el tipo de producto basándose en ensayos de tipo según el sistema 3 y ha emitido el informe de ensayo 0476-AoP-CPR-2013892**

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques Essentielles	Performances		
Resistance mécanique (en support cheminée / conduit de fumées)	0 kg		
Sécurité Incendie			
Distance pour matériaux combustibles	d _B = 0 mm d _F = 200 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 200 mm d _L = 200 mm	d _P = 1000 mm
Type de matériau et épaisseur du ou des matériaux d'isolation de protection	Lire attentivement les instructions		
Hygiène, santé et environnement			
Emissions de dérivés de combustion (al 13% di O ₂)	Puissance utile nominale		Puissance utile à charge partielle
	CO	43 mg/Nm ³	CO 134 mg/Nm ³
	NOx	87 mg/Nm ³	NOx 86 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC 1 mg/Nm ³
	PM	5 mg/Nm ³	PM 16 mg/Nm ³
Sécurité d'utilisation et accessibilité			
Température des fumées Température des fumées à la buse d'évacuation Tirage minimal Débit massique des fumées	Puissance utile nominale		Puissance utile à charge partielle
	146,4 °C		80 °C
	176 °C		- °C
	0 Pa		6 Pa
	6,2 g/s		5,1 g/s
Sécurité incendie pour l'installation d'un conduit de fumée	Classe de température: T200 G		
Économie d'énergie et isolation thermique			
Puissance utile Puissance utile émise dans la pièce Puissance utile du bouilleur Rendement	Puissance utile nominale		Puissance utile à charge partielle
	6,6 kW		3,1 kW
	6,6 kW		3,1 kW
	- kW		- kW
	88,4 %		90,4 %
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	83 %		
Indice d'efficacité énergétique	123		
Classe d'efficacité énergétique	A+		
Consommation d'énergie électrique	Puissance utile nominale	Puissance utile à charge partielle	Stand-by
	0,083 kW	0,084 kW	0,002 kW
Utilisation durable des ressources naturelles			
Durabilité environnementale	NPD		

8. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
- Signé pour le fabricant et en son nom par: Marco Tabarelli (CEO)

Chiari (BS) - Italia, 23/06/2025


signature

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemas der Verordnung (EG) Nr. 305/2011


n.: 352CPR13.07


- Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ:
Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4):
20072CR01, Mit Holzpellets befeuerte Warmerzeuger für den Wohnbereich
Easy 7 ADV
- Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation:
Mit Holzpellets befeuerte Warmerzeuger für den Wohnbereich
- Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5):
Ravelli
Aico S.r.l.
Via Consorzio Agrario, 3/D
25032 Chiari (Bs) Italia
ph: +39 030 74 02 939, e-mail: info@ravelligroup.it
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5):
System 3
- Harmonisierte Norm:
EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022
- Notifiziertes Prüflabor:
L'organismo notificato KIWA Cermet Italia S.p.A. (NB 0476) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova 0476-AoP-CPR-2013892
- Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistungen			
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	0 kg			
Brandschutz				
Abstand von brennbarem Material	d _B = 0 mm d _F = 200 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 200 mm d _L = 200 mm	d _P = 1000 mm	
Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	Siehe Gebrauchsanweisung sorgfältig			
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz				
Emission von Verbrennungsprodukten (al 13% di O ₂)	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung	
	CO	43 mg/Nm ³	CO	134 mg/Nm ³
	NOx	87 mg/Nm ³	NOx	86 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC	1 mg/Nm ³
	PM	5 mg/Nm ³	PM	16 mg/Nm ³
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung				
Abgastemperatur Temperatur am Abgasstutzen Mindestförderdruck Abgasmassstrom	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung	
	146,4 °C		80 °C	
	176 °C		- °C	
	0 Pa		6 Pa	
	6,2 g/s		5,1 g/s	
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	Temperaturklasse: T200 G			
Energieeinsparung und Wärmeschutz				
Wärmeleistung Raumwärmeleistung Wasserwärmeleistung Effizienz	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung	
	6,6 kW		3,1 kW	
	6,6 kW		3,1 kW	
	- kW		- kW	
	88,4 %		90,4 %	
Raumheizungs – Jahresnutzungsgrad	83 %			
Energieeffizienzindex	123			
Energieeffizienzklasse	A+			
Consumo di energia elettrica	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung	Stand-by	
	0,083 kW	0,084 kW	0,002 kW	
Nachhaltiger Nutzung der natürlichen Ressourcen				
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD			

- Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von: Marco Tabarelli (CEO)

Chiari (BS) - Italia, 23/06/2025

 unterschift


DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN

Declaración de prestación conforme al reglamento (UE) 305/2011

n.: 352CPR13.07


- Código de identificación único del producto-tipo: **20072CR01, Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera**
Modelo, lote, serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto, en virtud del artículo 11, párrafo 4: **Easy 7 ADV**
- Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes: **Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera**
- Nombre o marca registrada y dirección del fabricante en virtud del artículo 11, párrafo 5: **Ravelli**
Aico S.r.l.
Via Consorzio Agrario, 3/D
25032 Chiari (Bs) Italia
ph: +39 030 74 02 939, e-mail: info@ravelligroup.it
- Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación en virtud del anexo V: **Sistema 3**
- Especificación técnica armonizada: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Laboratorio notificado: **L'organismo notificato KIWA Cermet Italia S.p.A. (NB 0476) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova 0476-AoP-CPR-2013892**

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestazione	
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)		0 kg	
Sicurezza antincendio			
Distancia de materiales combustibles		$d_B = 0 \text{ mm}$ $d_F = 200 \text{ mm}$ $d_C = 750 \text{ mm}$	$d_R = 200 \text{ mm}$ $d_S = 200 \text{ mm}$ $d_L = 200 \text{ mm}$
Tipo y espesor del material aislante protector		Lea atentamente las instrucciones	
Higiene, salud y medio ambiente			
		Potencia térmica nominal	Potencia térmica reducida
Emisiones de productos de combustión (al 13% di O ₂)		CO 43 mg/Nm ³ NOx 87 mg/Nm ³ OGC 2 mg/Nm ³ PM 5 mg/Nm ³	CO 134 mg/Nm ³ NOx 86 mg/Nm ³ OGC 1 mg/Nm ³ PM 16 mg/Nm ³
Seguridad y accesibilidad de uso			
		Potencia térmica nominal	Potencia térmica reducida
Temperatura del humo		146,4 °C	80 °C
Temperatura de los gases de escape		176 °C	- °C
Tiro mínimo de chimenea		0 Pa	6 Pa
Tasa de flujo másico de humo		6,2 g/s	5,1 g/s
Seguridad contra incendios para la instalación de chimeneas		Clase de temperatura: T200 G	
Ahorro de energía y conservación del calor			
		Potencia térmica nominal	Potencia térmica reducida
Potencia térmica nominal		6,6 kW	3,1 kW
Potencia térmica suministrada al entorno		6,6 kW	3,1 kW
Potencia térmica cedida al agua		- kW	- kW
Rendimiento		88,4 %	90,4 %
Eficiencia energética de calefacción de espacios estacional		83 %	
Índice de eficiencia energética		123	
Clase de eficiencia energética		A+	
		Potencia térmica nominal	Potencia térmica reducida
Consumo de electricidad		0,083 kW	0,084 kW
			Stand-by
			0,002 kW
Uso sostenible de los recursos naturales			
Sostenibilidad ambiental		NPD	

- Las prestaciones del producto identificado anteriormente están de acuerdo con el conjunto de prestaciones declaradas. Esta declaración de rendimiento se emite de conformidad con las Reglamentos (UE) n° 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.
Firmado por y en nombre del fabricante por: Marco Tabarelli (CEO)

Chiari (BS) - Italia, 23/06/2025

firma



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Em base com o regulamento (UE) 305/2011


n.: 352CPR13.07


- Código de identificação único do produto-tipo: **20072CR01, Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado compellets de madeira**
Easy 7 ADV
- Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permite a identificação do produto de construção, conforme necessário, nos termos do artigo 11-4: **Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado compellets de madeira**
- Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada: **Ravelli**
Aico S.r.l.
Via Consorzio Agrario, 3/D
25032 Chiari (Bs) Italia
ph: +39 030 74 02 939, e-mail: info@ravelligroup.it
- Nome ou marca registrada pelo fabricante, nos termos do artigo 11- 5: **Sistema 3**
- Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho, nos termos do anexo V: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Especifica técnica harmonizada: **O organismo notificado KIWA Cermet Italia S.p.A. (NB 0476) determinou o tipo de produto com base em ensaios de tipo de acordo com o sistema 3 e emitiu o relatório de ensaio 0476-AoP-CPR-2013892**
- Laboratório notificado:
- Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho			
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	0 kg			
Segurança contra incêndios				
Distância de materiais combustíveis	d _B = 0 mm d _F = 200 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 200 mm d _L = 200 mm	d _P = 1000 mm	
Tipo e espessura do material isolante de proteção	Leia atentamente as instruções			
Higiene, saúde e ambiente				
Emissão de produtos da combustão (al 13% di O ₂)	Potência térmica nominal		Potência térmica reduzida	
	CO	43 mg/Nm ³	CO	134 mg/Nm ³
	NOx	87 mg/Nm ³	NOx	86 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC	1 mg/Nm ³
	PM	5 mg/Nm ³	PM	16 mg/Nm ³
Segurança e acessibilidade de utilização				
Temperatura da fumaça Temperatura dos gases de escape Tiragem mínima da chaminé Taxa de fluxo de massa de fumo	Potência térmica nominal		Potência térmica reduzida	
	146,4 °C 176 °C 0 Pa 6,2 g/s		80 °C - °C 6 Pa 5,1 g/s	
	Segurança contra incêndio para instalação de lareira			
	Classe de temperatura: T200 G			
Economia de energia e preservação do calor				
Potência térmica nominal Potência térmica libertada no ambiente Potência térmica cedida à água Rendimento	Potência térmica nominal		Potência térmica reduzida	
	6,6 kW 6,6 kW - kW 88,4 %		3,1 kW 3,1 kW - kW 90,4 %	
	Eficiência energética do aquecimento sazonal de espaços			
	Índice de eficiência energética			
Classe de eficiência energética	A+			
Consumo di energia eletrica	Potência térmica nominal	Potência térmica reduzida	Stand-by	
	0,083 kW	0,084 kW	0,002 kW	
Utilização sustentável dos recursos naturais				
Sustentabilidade ambiental	NPD			

- O desempenho do produto acima identificado está de acordo com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, da exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.
Assinado por e em nome do fabricante por: Marco Tabarelli (CEO)

Chiari (BS) - Italia, 23/06/2025

 assinatura


PRESTATIEVERKLARING

Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011

n.: 352CPR13.07


- Unieke identificatiecode van het producttype:: **20072CR01, apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt**
 Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art. 11-4): **Easy 7 ADV**
- Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie: **Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt**
- Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5): **Ravelli**
Aico S.r.l.
Via Consorzio Agrario, 3/D
25032 Chiari (Bs) Italia
ph: +39 030 74 02 939, e-mail: info@ravelligroup.it
- Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5): **System 3**
- Geharmoniseerde technische specificatie: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Erkend laboratorium: **De aangemelde instantie KIWA Cermet Italia S.p.A. (NB 0476) heeft het producttype bepaald op basis van typetests volgens systeem 3 en heeft het testrapport 0476-AoP-CPR-2013892 uitgegeven.**
- Aangegeven prestaties:

Essentiele kenmerken Prestatie	Prestatie		
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)	0 kg		
Brandwerendheid			
Afstand van brandbaar materiaal	$d_B = 0 \text{ mm}$ $d_F = 200 \text{ mm}$ $d_C = 750 \text{ mm}$	$d_R = 200 \text{ mm}$ $d_S = 200 \text{ mm}$ $d_L = 200 \text{ mm}$	$d_P = 1000 \text{ mm}$
Type en dikte van beschermend isolatiemateriaal	Lees de instructies zorgvuldig door		
Hygiëne, gezondheid en milieu			
Uitstoot verbrandingsproducten (al 13% di O ₂)	op nominaal vermogen		op beperkt vermogen
	CO	43 mg/Nm ³	CO 134 mg/Nm ³
	NOx	87 mg/Nm ³	NOx 86 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC 1 mg/Nm ³
	PM	5 mg/Nm ³	PM 16 mg/Nm ³
Veiligheid en toegankelijkheid van het gebruik			
Rooktemperatuur Uitlaatgastemperatuur Minimale schoorsteentrek Massastroom van rook	op nominaal vermogen		op beperkt vermogen
	146,4 °C		80 °C
	176 °C		- °C
	0 Pa		6 Pa
	6,2 g/s		5,1 g/s
Brandveiligheid bij de installatie van open haarden	Temperatuurklasse: T200 G		
Energiebesparing en warmtebehoud			
Nominaal vermogen Vermogen afgegeven aan het milieu Vermogen afgegeven aan het water Rendement	op nominaal vermogen		op beperkt vermogen
	6,6 kW		3,1 kW
	6,6 kW		3,1 kW
	- kW		- kW
	88,4 %		90,4 %
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	83 %		
Energie-efficiëntie-index	123		
Energie-efficiëntieklasse	A+		
Elektriciteitsverbruik	op nominaal vermogen		op beperkt vermogen
	0,083 kW		0,084 kW
			Stand-by
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
	NPD		

- De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.
 Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Marco Tabarelli (CEO)

Chiari (BS) - Italia, 23/06/2025

 handtekening




YDEEVNEDEKLARATION

I henhold til forordning (EU) 305/2011

n.: 352CPR13.07

- | | |
|--|--|
| 1. Produkttypens unikke identifikationskode:
Model og/eller partnr. og/eller serienr., i henhold til artikel 11-4:
2. Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation:
3. Fabrikantens navn eller registreret varemærke, i henhold til artikel 11-5: | 20072CR01, Apparat til boligopvarmning med træpiller
Easy 7 ADV
Apparat til boligopvarmning med træpiller

Ravelli
Aico S.r.l.
Via Consorzio Agrario, 3/D
25032 Chiari (Bs) Italia
ph: +39 030 74 02 939, e-mail: info@ravelligroup.it |
| 4. System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstanter, i henhold til bilag V:
5. Harmoniseret teknisk specifikation:
6. Notificeret laboratorium: | System 3
EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022
Det bemyndigede organ KIWA Cermet Italia S.p.A. (NB 0476) har bestemt produkttypen baseret på typetest i henhold til system 3 og har udstedt testrapporten 0476-AoP-CPR-2013892 |
| 7. Deklarerede ydeevner: | |

Vesentlige egenskaber	Ydeevne		
Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	0 kg		
Brandsikkerhed			
Afstand fra brændbart materiale	$d_B = 0 \text{ mm}$ $d_F = 200 \text{ mm}$ $d_C = 750 \text{ mm}$	$d_R = 200 \text{ mm}$ $d_S = 200 \text{ mm}$ $d_L = 200 \text{ mm}$	$d_P = 1000 \text{ mm}$
Type og tykkelse af beskyttende isoleringsmateriale	Læs instruktionerne omhyggeligt		
Hygiejne, sundhed og miljø			
Emissioner forbrændingsprodukter (al 13% di O ₂)	Nominel effekt		Nedsat effekt
	CO	43 mg/Nm ³	CO 134 mg/Nm ³
	NOx	87 mg/Nm ³	NOx 86 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC 1 mg/Nm ³
	PM	5 mg/Nm ³	PM 16 mg/Nm ³
Sikkerhed og tilgængelighed ved brug			
Røgtemperatur Udstødningsgas temperatur Minimum skorstenstræk Massestrømningshastighed af røg	Nominel effekt		Nedsat effekt
	146,4 °C		80 °C
	176 °C		- °C
	0 Pa		6 Pa
Massestrømningshastighed af røg	6,2 g/s		5,1 g/s
	Temperaturklasse: T200 G		
Energibesparelse og varmebevarelse			
Nominel effekt Effekt overført til omgivelserne Effekt overført til vandet Virkningsgrad	Nominel effekt		Nedsat effekt
	6,6 kW		3,1 kW
	6,6 kW		3,1 kW
	- kW		- kW
Virkningsgrad	88,4 %		90,4 %
Sæsonbestemt rumopvarmning energieffektivitet	83 %		
Energieffektivitetsindeks	123		
Energieffektivitetsklasse	A+		
Elforbrug	Nominel effekt	Nedsat effekt	Stand-by
	0,083 kW	0,084 kW	0,002 kW
Bæredygtig brug af naturressourcer			
Miljømæssig bæredygtighed	NPD		

8. Ydeevnen af produktet identificeret ovenfor er i overensstemmelse med sættet af deklarerede ydeevner. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, alene under den ovenfor identificerede fabrikants ansvar.
 Underskrevet for og på vegne af producenten af: Marco Tabarelli (CEO)

Chiari (BS) - Italia, 23/06/2025

 underskrift




YTELSESERKLÆRING

Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011

nr.: 352CPR13.07

- | | |
|---|--|
| 1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:
Modell, parti, serie eller annen form for angivelse som tillater identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
2. Byggeverens tilsktede bruksområde(r), i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen, som angitt av produsenten:
3. Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke og adresse i henhold til artikkel 11, nr. 5:
4. System eller systemer for vurdering og kontroll av byggeverens konstante ytelse som fastsatt i vedlegg V:
5. Harmonisert teknisk spesifikasjon:
6. Varslet organ: | 20072CR01, oppvarmingsapparat for hjemmet fyr med trepellets
Easy 7 ADV

Oppvarmingsapparat for hjemmet fyr med trepellets

Ravelli
Aico S.r.l.
Via Consorzio Agrario, 3/D
25032 Chiari (Bs) Italia
ph: +39 030 74 02 939, e-mail: info@ravelligroup.it

System 3

EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022
Det meldte organet KIWA Cermet Italia S.p.A. (NB 0476) har fastslått produkttypen på grunnlag av typeprøving i henhold til system 3 og har utstedt testrapporten 0476-AoP-CPR-2013892 |
|---|--|

7. Erklært ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse		
Mekanisk motstand (for å støtte skorstein/røykrør)	0 kg		
Brannsikkerhet			
Avstand fra brennbare materialer	d _B = 0 mm d _F = 200 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 200 mm d _L = 200 mm	d _P = 1000 mm
Type og tykkelse på beskyttende isolasjonsmateriale	Les instruksjonene nøye		
Hygiene, helse og miljø			
Utslipp av forbrenningsprodukter (al 13% di O ₂)	Nominell varmeeffekt		Redusert varmeeffekt
	CO	43 mg/Nm ³	CO 134 mg/Nm ³
	NOx	87 mg/Nm ³	NOx 86 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC 1 mg/Nm ³
	PM	5 mg/Nm ³	PM 16 mg/Nm ³
Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk			
Røyktemperatur Eksostemperatur Minimum skorsteinstrekk Massestrømningshastighet for røyk	Nominell varmeeffekt		Redusert varmeeffekt
	146,4 °C		80 °C
	176 °C		- °C
	0 Pa		6 Pa
	6,2 g/s		5,1 g/s
Brannsikkerhet for peisinstallasjon	Temperaturklasse: T200 G		
Energisparing og varmekonservering			
Nominell varmeeffekt Varmeeffekt i rommet Varmeeffekt overført til vann Ytelse	Nominell varmeeffekt		Redusert varmeeffekt
	6,6 kW		3,1 kW
	6,6 kW		3,1 kW
	- kW		- kW
	88,4 %		90,4 %
Sesongbasert romoppvarming energieffektivitet	83 %		
Energieffektivitetsindeks	123		
Energieffektivitetsklasse	A+		
Strømforbruk	Nominell varmeeffekt	Redusert varmeeffekt	Stand-by
	0,083 kW	0,084 kW	0,002 kW
Bærekraftig bruk av naturressurser			
Miljømessig bærekraft	NPD		

8. Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med settet med deklarte ytelser. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten identifisert ovenfor.
 Signert for og på vegne av produsenten av: Marco Tabarelli (CEO)

Chiari (BS) - Italia, 23/06/2025

signatur





PRESTANDAFÖRSÄKRAN

Prestandaförsäkrans i enlighet med Förordning (EU) 305/2011

nr.: 352CPR13.07

- | | |
|---|--|
| 1. Unik identifieringskod för produkttyp:
Modell, parti, serie eller något annat element som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11, paragraf 4: | 20072CR01, apparat för uppvärmning av bostäder som drivs med träpellets
Easy 7 ADV |
| 2. Avsedd(a) användning(ar) av byggprodukten, i enlighet med den relevanta harmoniserade tekniska specifikationen, enligt tillverkarens avsikt: | Apparat för uppvärmning av bostäder som drivs med träpellets |
| 3. Tillverkarens namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke och adress i enlighet med art. 11, par. 5: | Ravelli
Aico S.r.l.
Via Consorzio Agrario, 3/D
25032 Chiari (Bs) Italia
ph: +39 030 74 02 939, e-mail: info@ravelligroup.it |
| 4. System för bedömning och kontroll av beständigheten hos byggprodukten i enlighet med bilaga V: | System 3 |
| 5. Harmoniserad teknisk specifikation: | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022 |
| 6. Anmält organ: | Det anmälda organet KIWA Cermet Italia S.p.A. (NB 0476) har fastställt produkttypen på grundval av typprovningar enligt system 3 och utfärdat provningsrapporten 0476-AoP-CPR-2013892 |

7. Deklarerad prestation:

Väsentliga egenskaper	Prestanda			
Mekanisk hållfasthet (för att stödja en eldstad/skorsten)	0 kg			
Brandskydd				
Avstånd från brännbara material	d _B = 0 mm d _F = 200 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 200 mm d _L = 200 mm	d _P = 1000 mm	
Typ och tjocklek av skyddande isoleringsmaterial	Läs instruktionerna noggrant			
Hygien, hälsa och miljö				
Utsläpp av förbränningsprodukter (al 13% di O ₂)	Nominell värmeeffekt		Reducerad värmeeffekt	
	CO	43 mg/Nm ³	CO	134 mg/Nm ³
	NOx	87 mg/Nm ³	NOx	86 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC	1 mg/Nm ³
	PM	5 mg/Nm ³	PM	16 mg/Nm ³
Säkerhet och tillgänglighet för användning				
Röktemperatur Avgasttemperatur Minsta skorstensdrag Rökens massflödeshastighet	Nominell värmeeffekt		Reducerad värmeeffekt	
	146,4 °C		80 °C	
	176 °C		- °C	
	0 Pa		6 Pa	
	6,2 g/s		5,1 g/s	
Brandsäkerhet för eldstadsinstallation	Temperaturklass: T200 G			
Energibesparing och värmebevarande				
Nominell värmeeffekt Utgående värmeeffekt i rummet Värmeeffekt överförd till vatten Verkningsgrad	Nominell värmeeffekt		Reducerad värmeeffekt	
	6,6 kW		3,1 kW	
	6,6 kW		3,1 kW	
	- kW		- kW	
	88,4 %		90,4 %	
Säsongsbetonad energieffektivitet för uppvärmning av rum Energieffektivitetsindex Energieffektivitetsklass	83 % 123 A+			
Elförbrukning	Nominell värmeeffekt	Reducerad värmeeffekt	Stand-by	
	0,083 kW	0,084 kW	0,002 kW	
Hållbar användning av naturresurser				
Miljömässig hållbarhet	NPD			

8. Prestanda för produkten som identifieras ovan är i enlighet med uppsättningen av deklarerade prestanda. Denna prestandadeklARATION är utfärdad i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under ensamt ansvar av tillverkaren som anges ovan.
 Signerad för och på uppdrag av tillverkaren av: Marco Tabarelli (VD)

Chiari (BS) - Italia, 23/06/2025

signatur



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Na podstawie rozporządzenia (UE) 305/2011

n.: 352CPR13.07

- | | |
|---|--|
| 1. Unikalny identyfikator typu wyrobu: | 20072CR01, urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami |
| Model i/lub nr partia i/lub nr serii, art.11-4: | Easy 7 ADV |
| 2. Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: | Urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami |
| 3. Nazwa lub znak towarowy producenta, art 11-5: | Ravelli
Aico S.r.l.
Via Consorzio Agrario, 3/D
25032 Chiari (Bs) Italia
ph: +39 030 74 02 939, e-mail: info@ravelligroup.it |
| 4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, załącznik V: | System 3 |
| 5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna: | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022 |
| 6. Notyfikowane laboratorium: | Jednostka notyfikowana KIWA Cermet Italia S.p.A. (NB 0476) ustaliła typ produktu na podstawie badań typu zgodnie z systemem 3 i wydała raport z badań 0476-AoP-CPR-2013892 |
| 7. Deklarowane osiągi: | |

Podstawowe właściwości	Osiągi			
Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)	0 kg			
Bezpieczeństwa pożarowego				
Odległość od materiały palne	d _B = 0 mm d _F = 200 mm d _C = 750 mm	d _R = 200 mm d _S = 200 mm d _L = 200 mm	d _P = 1000 mm	
Rodzaj i grubość materiału izolacyjnego ochronnego	Przeczytaj uważnie instrukcję			
Higiena, zdrowie i środowisko				
Emisja produktów spalania (al 13% di O ₂)	Moc znamionowa		Moc zmniejszona	
	CO	43 mg/Nm ³	CO	134 mg/Nm ³
	NOx	87 mg/Nm ³	NOx	86 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC	1 mg/Nm ³
	PM	5 mg/Nm ³	PM	16 mg/Nm ³
Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania				
Temperatura dymu Temperatura spalin Minimalny ciąg kominowy Przepływ masowy dymu	Moc znamionowa		Moc zmniejszona	
	146,4 °C		80 °C	
	176 °C		- °C	
	0 Pa		6 Pa	
	6,2 g/s		5,1 g/s	
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe przy montażu kominka	Klasa temperaturowa: T200 G			
Oszczędność energii i zachowanie ciepła				
Moc znamionowa Moc przekazywana do otoczenia Moc przekazywana do wody Wydajność	Moc znamionowa		Moc zmniejszona	
	6,6 kW		3,1 kW	
	6,6 kW		3,1 kW	
	- kW		- kW	
	88,4 %		90,4 %	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	83 %			
Wskaźnik efektywności energetycznej	123			
Klasa efektywności energetycznej	A+			
Zużycie energii elektrycznej	Moc znamionowa	Moc zmniejszona	Stand-by	
	0,083 kW	0,084 kW	0,002 kW	
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych				
Zrównoważony rozwój środowiska	NPD			

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana jest zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.
 Podpisano w imieniu producenta przez: Marco Tabarelli (CEO)

Chiari (BS) - Italia, 23/06/2025

 podpis


IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH

Glede na določila (UE) 305/2011

n.: 352CPR13.07


- Specifična kodna oznaka izdelka-tipa: **20072CR01, naprava za hišno ogrevanje na lesene pelete.**
Model in/ali št. partije in/ali št. Serije, art.11-4: **Easy 7 ADV**
- Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo: **Naprava za hišno ogrevanje na lesene pelete**
- Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral, art 11-5: **Ravelli**
Aico S.r.l.
Via Consorzio Agrario, 3/D
25032 Chiari (Bs) Italia
ph: +39 030 74 02 939, e-mail: info@ravelligroup.it
- Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti, priloga V: **Sistem 3**
- Skladna tehnična specifikacija: **EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022**
- Priglašeni laboratorij: **Priglašeni organ KIWA Cermet Italia S.p.A. (NB 0476) je določil tip izdelka na podlagi tipskih preskusov po sistemu 3 in izdal poročilo o preskusu 0476-AoP-CPR-2013892**
- Navedene zmogljivosti:

Bistvene značilnosti	Zmogljivost		
Mehanska upornost (za podporo kamina)	0 kg		
Požarna varnost			
Razdalja od gorljivi materiali	$d_B = 0 \text{ mm}$ $d_F = 200 \text{ mm}$ $d_C = 750 \text{ mm}$	$d_R = 200 \text{ mm}$ $d_S = 200 \text{ mm}$ $d_L = 200 \text{ mm}$	$d_P = 1000 \text{ mm}$
Vrsta in debelina zaščitnega izolacijskega materiala	Natančno preberite navodila		
Higiena, zdravje in okolje			
Ispuščanje produkata izgaranja (al 13% di O ₂)	Nominalna moč		Smanjena snaga
	CO	43 mg/Nm ³	CO 134 mg/Nm ³
	NOx	87 mg/Nm ³	NOx 86 mg/Nm ³
	OGC	2 mg/Nm ³	OGC 1 mg/Nm ³
	PM	5 mg/Nm ³	PM 16 mg/Nm ³
Varnost in dostopnost uporabe			
Temperatura dima Temperatura izpušnih plinov Minimalni vlek dimnika Masni pretok dima	Nominalna moč		Smanjena snaga
	146,4 °C		80 °C
	176 °C		- °C
	0 Pa		6 Pa
Masni pretok dima	6,2 g/s		5,1 g/s
Požarna varnost pri vgradnji kamina	Temperaturni razred: T200 G		
Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote			
Nominalna moč Uporabna moč za okolje Uporabna moč za vodo Izkoristek	Nominalna moč		Smanjena snaga
	6,6 kW		3,1 kW
	6,6 kW		3,1 kW
	- kW		- kW
Izkoristek	88,4 %		90,4 %
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov	83 %		
Indeks energetske učinkovitosti	123		
Razred energijske učinkovitosti	A+		
Poraba električne energije	Nominalna moč	Smanjena snaga	Stand-by
	0,083 kW	0,084 kW	0,002 kW
Trajnostna raba naravnih virov			
Okoljska trajnost	NPD		

- Učinkovitost zgoraj opredeljenega izdelka je v skladu z naborom deklariranih zmogljivosti. Ta izjava o zmogljivosti je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011, pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.
Podpisal za in v imenu proizvajalca: Marco Tabarelli (CEO)

Chiari (BS) - Italia, 23/06/2025


 podpis